DV2130

1-segment-signaallamp

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Vervuilingsgraad		2
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	238
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	166,5
Afmetingen	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		LED segment, rood / groen / geel / blauw / violet / Cyaan / wit
Akoestisch signaal		zoemer
Max. geluidsdruk	[dB]	90
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		basis montagevoet, E89060
		wand montagevoet, E89061
		montageadapter, E89063
		beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
		montagebuis, E89065
		montagebuis, E89066
		montagebuis, E89067
		basis montagevoet, E89080
Opmerkingen		
Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A; Contactpinnen: 5



IO-Link	
1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link
5	niet in gebruik

standaard modus	
1	IN1 rood
2	IN2 groen
3	GND
4	zoemer
5	IN3 blauw