OGH300

Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US100

Bereik object zwart (6 % reflectie)	[mm]	< 100	
Bereik instelbaar		nee	
Max. lichtvlek diameter	[mm]	9	
Lichtvlekafmetingen gelden voor		Tastbereik	
Achtergrondonderdrukking aanwezig		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	372	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	54,5	
Behuizing		cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Schroefdraadtype		M18 x 1	
Materialen		behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM	
Materiaal optiek		lens:PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen			
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: 4



OGH300

Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US100

Aansluiting

